

Наименование	Краткое описание	Цена без НДС	Цена с НДС
GNSS-приёмник T14	1698 каналов, Bluetooth, WiFi, NFC, УКВ 3 Вт, 4G, 0,88 кг, IMU съёмка наклоном, Web-интерфейс. 2 камеры: для визуального позиционирования и для AR-разбивки. В комплект входит контроллером Н6 с полевым ПО ArcSurv	17100	20520
GNSS-приёмник T9 Pro (336)	336 каналов, Trimble BD990 плата, Bluetooth, WiFi, NFC, УКВ 3 Вт, 4G, 1,3 кг, IMU съёмка наклоном, Web-интерфейс. В комплект входит контроллером Н6 с полевым ПО SurvX	18448	22137,6
GNSS-приёмник T9 Pro	1598 каналов, Bluetooth, WiFi, NFC, УКВ 3 Вт, 4G, 1,3 кг, IMU съёмка наклоном, Web-интерфейс. В комплект входит контроллером Н6 с полевым ПО SurvX	16450	19740
GNSS-приёмник T7	1598 каналов, Bluetooth, WiFi, NFC, УКВ 3 Вт, 0,97 кг, IMU съёмка наклоном, Web-интерфейс. В комплект входит контроллером Н6 с полевым ПО SurvX	14820	17784
GNSS-приёмник T5	1598 каналов, Bluetooth, WiFi, NFC, УКВ 3 Вт, 0,79 кг, IMU съёмка наклоном, Web-интерфейс. В комплект входит контроллером Н6 с полевым ПО SurvX	14100	16920
Контроллер Н6	Android, 8-ядерный CPU, ОЗУ 4 Гб, внутренняя память 64 Гб, 2 SIM, USB, WiFi, Bluetooth, NFC, камера 13 Мп, 5" сенсорный экран, полная алфавитно-цифровая физическая клавиатура, 0,5 кг. Предустановлено полевое ПО ArcSurv и SurvX	3300	3960
Тахеометр Arc 5 Pro	СКО измерения углов: 2" Точность измерения расстояний: - на отражатель: 2 мм + 2 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 5000 м (на призму), до 1000 м (без отражателя) USB, RS232C, SD-карта, графический дисплей 240x160 пикселей, встроенное ПО IP54, 5.5 кг, 2 батареи в комплекте	9100	10920
Тахеометр Arc 7	СКО измерения углов: 2" Точность измерения расстояний: - на отражатель: 2 мм + 2 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 3500 м (на призму), до 1000 м (без отражателя) mini-USB, RS232C, SD-карта, Windows CE, цветной сенсорный 3,5" графический дисплей 640x480 пикселей, ПО FieldGenius, IP55, 6.2 кг, 2 батареи в комплекте	15700	18840
Тахеометр Arc 9	Высокоточный, СКО измерения углов: 1" Точность измерения расстояний: - на отражатель: 1 мм + 1 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 3500 м (на призму), до 1000 м (без отражателя) mini-USB, RS232C, SD-карта, Windows CE, цветной сенсорный 3,5" графический дисплей 640x480 пикселей, ПО FieldGenius, IP55, 6.2 кг, 2 батареи в комплекте	27350	32820
Тахеометр Arc 10	СКО измерения углов: 2", лазерный дальномер на базе 2 источников излучения Точность измерения расстояний: - на отражатель: 2 мм + 2 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 5000 м (на призму), до 1500 м (без отражателя) Bluetooth, WiFi, 4G, USB-C, RS232C, SD-карта, Android, цветной сенсорный графический дисплей 1280x720 пикселей, ПО Survey Star, IP55, 6.2 кг, 2 батареи в комплекте	16100	19320
Тахеометр CTS-632R10m	СКО измерения углов: 2" Точность измерения расстояний: - на отражатель: 2 мм + 2 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 5000 м (на призму), до 1000 м (без отражателя) Bluetooth, USB, цветной 3" сенсорный дисплей 240x400 пикселей, встроенное ПО, IP55, 5.0 кг, 2 батареи в комплекте	11300	13560
Тахеометр CTS-662R10	СКО измерения углов: 2" Точность измерения расстояний: - на отражатель: 2 мм + 2 ppm; - без отражателя: 3 мм + 2 ppm. Диапазон измерения расстояний: до 3500 м (на призму), до 1000 м (без отражателя) Bluetooth, USB, RS232C, SD-карта, цветной 3,7" сенсорный дисплей 320x240 пикселей, встроенное ПО, створоруказатель, измерение высоты прибора, IP65, 5.2 кг, 2 батареи в комплекте	14600	17520